



PIC4G

PLAQUE DE RUE AGREEE HLM

Conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées

**Platine inox monobloc à défilement
prédisposé pour recevoir les groupes
phoniques avec caméra vidéo.**

**A compléter avec les systèmes
Simplebus de la gamme COMELIT**

**Prédisposé pour recevoir les
modules de contrôle d'accès Vigik[®]**

- Façade en acier inoxydable 3 mm
- Protection du groupe phonique par double grille
- Fixation par 6 goujons soudés 5 mm
- Gestion des platines principales et secondaires
- Capacité maximale 500 noms adressables sur 5 chiffres
- 4 touches de navigations : Appel, défilement de A à Z et de Z à A et touche annulation
- Clavier 12 touches pour appel direct, code d'ouverture ou paramétrage
- Affichage des commandes sur l'afficheur (appel, décrocher, ouverture porte, etc..)
- Touches métalliques et affleurantes anti-défoncement et anti-écrasement des contacts
- Recherche rapide des noms type GSM
- Protection de l'afficheur par polycarbonate de 8 mm
- Mise à jour des noms par badge VIGIK[®], Palm Pilot ou clavier intégré
- Protection par mot de passe
- Prédisposé pour recevoir la tête de lecture VIGIK[®]
- Communication avec les centrales, ACM/R, UG2/R et UG4/R par 2 fils pour les commandes VIGIK[®]
- Paramétrage direct via IP depuis RESIDOR.ORG grâce à l'interface IP/R
- Adaptable sur les systèmes audio ou vidéo analogiques ou numériques

Dimensions :

Plaque : Hauteur : 340 mm – Largeur : 180 mm - Epaisseur : 3 mm