



PIC4/MH

PLAQUE DE RUE AGREEE HLM

Conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées

**Platine inox monobloc à défilement
prédisposée pour recevoir les
groupes phoniques avec caméra
vidéo.**

**A compléter avec les systèmes
Simplebus de la gamme COMELIT**

**Prédisposée pour recevoir les
modules de contrôle d'accès Vigik[®]**

**Equipé du module MH de synthèse
vocale + signalisation**

- Façade en acier inoxydable 3 mm
- Protection du groupe phonique par double grille
- Fermeture par 6 vis anti-vandales 5 mm
- Gestion des platines principales et secondaires
- Capacité maximale 500 noms adressables sur 5 chiffres
- 4 touches de navigations : Appel, défilement de A à Z et de Z à A et touche annulation
- Clavier 12 touches pour appel direct, code d'ouverture ou paramétrage
- Affichage des commandes sur l'afficheur (appel, décrocher, ouverture porte, etc...)
- Touches métalliques et affleurantes anti-défoncement et anti-écrasement des contacts
- Recherche rapide des noms type GSM
- Protection de l'afficheur par polycarbonate de 8 mm
- Mise à jour des noms par badge VIGIK[®], Palm Pilot ou clavier intégré
- Protection par mot de passe
- Prédisposée pour recevoir la tête de lecture VIGIK[®]
- Communication avec les centrales, ACM/R, UG2/R et UG4/R par 2 fils pour les changements de noms par le badge et pour les commandes VIGIK[®]
- Paramétrage direct via IP depuis RESIDOR.ORG grâce à l'interface IP/R & SK9072
- Adaptable sur les systèmes audio ou vidéo analogiques ou numériques
- Signalisation des états de fonctionnement par synthèse vocale + 4 leds

Dimensions :

- Plaque : Hauteur : 395 mm – Largeur : 180 mm - Epaisseur : 3 mm
- Carter : 375 x 160 x 55 mm.